



**Belegungen Stecker 15-polig 24V sowie 5/7-polig für ABS**

Pol	Bezeichnung	DIN-Nr.	Farbe(n), auch Abweichungen
1	Fahrtrichtungsanzeiger links	L	gelb
2	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	R	grün
3	Nebelschlussleuchte	*S* 54 g	blau
4	Masse	31	weiß
5	Standlicht links (z.B.: Schluss-, Umriss- oder Kennzeichenleuchte)	58 L	schwarz
6	Standlicht rechts (z.B.: Schluss-, Umriss- oder Kennzeichenleuchte)	58 R	braun
7	Bremsleuchten	54	rot
8	Rückfahrleuchte	*S* L	rosa/grau
9	Stromversorgung (Dauerplus)	*S* 54	orange/braun/blau
0	Verschleissanzeige Bremse		grau/braun/rot
11	Sensor für Federspeicher-Bremse	54 g	weiß/schwarz/gelb
12	Stromversorgung (über Zündschalter, z.B.: für Achslift)	*S* 58 R	weiß/blau/rosa
13	Masse für Datenleitungen	*S* 31	weiß/schwarz/rot
14	Datenleitung (häufig nicht belegt)	*S* 58 L	weiß/grün/violett
15	Datenleitung (häufig nicht belegt)	*S* R	weiß/braun/orange

Pol	Bezeichnung	DIN-Nr.	Farbe(n), auch Abweichungen
1	Magnetregelventil plus		rot
2	Elektronik plus		schwarz
3	Elektronik minus		gelb
4	Magnetregelventil minus		braun
5	Warneinrichtung		weiß
6	Datenleitung (häufig nicht belegt)		weiß/grün
7	Datenleitung (häufig nicht belegt)		weiß/braun



15-polig, 24 V
ISO 12098



5/7-polig, 24 V
DIN/ISO 7638 (ABS)